

Τάση (V)	Ρύθμιση Ισχύος (kW)	Ένταση (A)	Διατομή Καλωδίου (mm ²)	Αύξηση θερμοκρασίας (Δt)		
				20°C	25°C	30°C
				Ροή νερού σε (L / min)		
230V AC~ 50Hz	4.5	20	3x2.5	3.2	2.6	2.2
	5.5	24	3x4.0	4.0	3.2	2.6
	6.5	28	3x4.0	4.7	3.7	3.1
	7.5	32	3x6.0	5.4	4.3	3.6
	8.2	35	3x6.0	6.0	4.7	4.0

Διαστάσεις συσκευής - Βάρος: 37,8*23,5*8.0cm - 3,20KG

Διαστάσεις συσκευασίας - Βάρος: 36,5*42,0*13,5cm - 4,35KG

Τύπος Περιβλήματος: ABS λευκό

Βαθμός στεγανότητας: IPX5

Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: G1/2" Θ

Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά: CE (LVD, EMC, EMF), RoHS, ErP

Χώρα κατασκευής: Ελλάδα (MADE IN HELLAS)



Θερμαντικά στοιχεία

Χυτού Αλουμινίου 6ης γενιάς.



Δέκα χρόνια εγγύηση
για διάτρηση θαλάμου



0% Άλατα